

KL-01 電纜潤滑膏

產品特色：

1. 採用水性原料為製造成分，環保安全。
2. 不傷害電纜外皮及特性，不影響電纜壽命。
3. 成品材質均勻，使用前不須經過混合攪拌，可以泵送或用手取用施工。
4. 具有良好之潤滑效果，可有效降低電纜與管路間的摩擦力。
5. 使用時不垂滴，能均勻披覆電纜，附著性強，浸入水中30分鐘不失。
6. 可以水洗完全清除，不會使接觸物質著色（non-staining）。
7. 揮發時間長，可延長作業時間，施工完成後不殘留，不傷害電纜。
8. 不可燃，無閃火點。使用時適用溫度0~60℃。
9. 抗高溫90℃，不分層，穩定性佳。

產品規格：

pH	6-7
黏度	40000-120000cps

如何使用：

1. 拉伸電纜時，請塗抹適量的電纜潤滑膏，以利施工作業。
2. 若為長距離或有困難拉伸電纜時，請直接將 KL-01 電纜潤滑膏抹於管口，讓電纜拉伸時均勻塗抹。

注意：

1. 當電纜潤滑膏濕潤狀態是有導電性，在重新通電之前，請拭去在電纜線上多餘的電纜潤滑膏，並需有足夠的乾燥時間。
2. 使用者在使用前應決定此產品是否符合其使用目的。榮潤科技有限公司不對任何特定用途的適用性做保證。並對未適當使用本產品所造成任何直接或間接或偶發之傷害，不負法律責任。

主要成份：增稠劑、滑劑、黃色染料、水

製造日期：如標示 包裝：3.8kg/1 加侖；19kg/5 加侖

保存期限：二年 規格：工業級

產地：台灣

保存方法：儲放於室溫空間。避免放置在陽光直射、高溫潮濕的地點。